

ハリケーン (103cm幅×50m乱)

表面処理: フッ素樹脂コート加工
主用途: テント倉庫、トラック帳、開閉式テント、各種シート、カバー類



Quality Sample

ホワイト

ライトアイボリー

ベージュ

アイボリー

イエロー

オレンジ

レッド

ライトグレー

グレー

シルバー

スカイブルー

ブルー

ネイビー

ブラック

ワサビ

モスグリーン

エメラルド

イエローグリーン

ライトグリーン

グリーン

ダークグリーン

フリッシュグリーン

※シルバーのみ別価格となります。

テイジン・テトロン[®] 使用

ハリケーン



施工例：テント倉庫



施工例：トラック被

ハリケーン 2M (203cm幅×50m巻)



Quality Sample



2Mライトアイボリー



2Mモスグリーン

表面処理：フッ素樹脂コート加工


主用途：テント倉庫、トラック被、開閉式テント、各種シート、カバー類



2Mホワイト



2Mグレー



2Mシルバー



2Mローラグリーン



2Mグリーン

※シルバーのみ別価格となります。

※表面風合が若干異なるためにM幅との幅差はお避けください。

- 建築基準法第37条第二号に関する認定番号(建築材料の品質) **MMEM-9033**
- 建築基準法施行令第109条の5第一号に関する認定番号 **UW-9017**
- 建築基準法第84条の2、施行令第136条の9、令第136条の10、令第136条の11、平12建告1443号、JIS A 1322 防炎2級合格
- (財)日本防炎協会 防炎製品番号 **F-06009**

■標準物性表

品名	幅×長さ (cm)(m)	厚さ (mm)	重量 (g/m ²)	引張強さ(kgf/3cm) (N/3cm)			引張伸度(%)			引張強さ(kgf) (N)			透水度(mm-H ₂ O) (Pa)			ウルター試験強さ(kgf/3cm) (N/3cm)		
				タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ			
ハイカーン	203×50Ⅷ	0.47	560	160 (1568)	140 (1372)	20	28	9 (88)	11 (108)	1500以上 (14700以上)	6.8 (67)	6.5 (64)						
	103×50Ⅷ	0.47	560															
標準法	JIS L 1098			JIS L 1096 A法 (ストリップ法)				JIS L 1096 A1法 (シングルタンク法)					JIS L 1092 A法 (従来法)					

(注)上記数値は実測値であり、保証値ではありません。

⚠ 使用上の注意

- ロットNo.による品質、出荷管理について
 - 原材料(原反)には、ロットNo.がサイドラベルに記載されております。
 - ロットNo.で品質、出荷管理をいたしておりますので、縫製された製品には製造番号を付与し、これに使用した原材料のロットNo.を必ず記録、保存してください。
 - 原材料のロットNo.の記録がない場合、製品に問題が生じたら、弊社に当社又は販売元に原材料の品番とロットNo.を必ず連絡してください。
 - 品質には万全を期しておりますが、万一問題が生じたら、ただちに当社又は販売元に原材料の品番とロットNo.を必ず連絡してください。
 - 保管は、高温・多湿を避け、変形するような積み方は避けてください。
 - 長期間保管されていた製品は、使用前に物性低下の有無を確認してください。
 - サンプルの色相は、出荷時の製品の色相と若干違いのある場合があります。
 - 本カタログの記載内容は事前の予告なしに変更することがあります。

2 縫製上の注意

- ライスター・ハーフ等の熱融着による接合の際は、臭気が発生しますので、必ず作業場を換気してください。
- 高濃度ワエルダーで溶着する際は、溶着部分に導電性を有する物質が付着していると、焼にスパーを起こすことがありますので、ワエルダー(バー)及び原材料の溶着部分に付着物の無い状態で溶着してください。
- 原材料が鉄骨等と直接接触する部分には、必ず補強をしてください。
- 印刷する場合は、印刷性を事前に確認してください。
- 透光差がありますので、同一製品には、同一ロットNo.の使用をお勧めします。

3 原材料製品使用上の注意

- 原材料は、はためくと防水樹脂の亀裂及び剥離が生じ、防水機能の低下により漏水し、保管物、積載品等を濡らしますので、使用時には、はためかないように十分に固定してください。
- 原材料は、使用条件によっては内外温度差等により原材料内面に露が発生して、保管物、積載品等を濡らしますので、棚架布等の透気性及び吸湿性の良い物を内張材として使用してください。
- トラックシート(平掛シート)の場合は必ず2枚重ねで使用してください。
- 縫製品を安全に使用していただくためには、定期的に点検を実施してください。その際に原材料の防水樹脂がはかれたり、基布が見えたり、破れを見つけた場合は、ただちに原材料の補修又は交換をしてください。
- 洗浄する場合は、表面を湿さない柔らかいスポンジ等に中性洗剤を塗り、拭き取ってください。あとは十分に水洗い、乾燥してから使用してください。

4 廃棄について

- 原材料及び原材料製品を廃棄される際は、下記の方法で処理してください。
- 産業廃棄物法、都道府県条例等に従って処理してください。
 - 許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。

製造・販売元
N | 帝人商事株式会社
大阪 / 〒541-8540 大阪市中央区南本町1丁目6番7号 帝人ビル
TEL: 06(6503)8116 FAX: 06(6544)1985
東京 / 〒106-0012 東京都港区芝大門2丁目5番5号 住友不動産芝大門ビル
TEL: 03(6402)7013 FAX: 03(6402)7076 <http://tent.begin.co.jp/>