

F-can tent® TH-1000A

F-キャンテント® TH-1000A [強力200kg]

特長

強力200kgクラスの膜材料の中で業界最軽量。

- マット調の素材がしなやかな質感をかし出す中・大型テント対応シリーズ。
- 抗張力200kgを備えた高い安全性で、大規模な外部・内部空間のルーフなどに活躍します。

国土交通省認定膜材料

建築基準法第37条第二号認定品
MEM-9010 (旧C種認定品)

建築基準法施行令第109条の5第一号認定品 UW-9004

国土交通省認定膜材料


建築基準法第37条第二号認定品
MEM-9012 (テント倉庫用認定品)

ご注意

- 幅縫いの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。



Quality Sample



ホワイト



アイボリー



レモンイエロー



グリーン



シルバー



- 基 布/ポリエステル100%
- 防炎製品認定番号/F-63026
- 規 格/103cm×50m乱
- 表 面 処 理/フッ素樹脂コート加工

Features

●A series for medium- and large-size tents with a mat-like material that creates supple texture. ●Because of the high degree of safety owing to a 200kg-tensile strength, the material is best used for the roofs of large-scale exterior and interior spaces.

Precautions

●When patching fabrics width-wise, be sure to align their grains in the same direction.

	商品名	幅		長さ (m)	厚さ (mm)	重さ (g/m ²)	抗張力 (kg/3cm) <抗張力 (N/3cm)>		引裂強度 (kg) <引裂強度 (N)>		破断伸度 (%)		耐水度 (mm)	認定番号	
		色	柄				たて	よこ	たて	よこ	たて	よこ			
F-キャンテント TH-1000A	フッ素樹脂コート加工	5	—	103	50	0.59	690	220 <2156>	200 <1960>	30 <294>	23 <226>	22	28	2000	F-63026 MEM-9010 (旧C種認定品) MEM-9012 (テント倉庫用認定品) UW-9004

●測定平均値であり、保証値ではありません。