

Lunashine® II

ルナシャイン® II

特長

- 昼夜兼用のバックリットタイプ。
- 太陽光と内照により、あらゆる建築物のファサードを彩り豊かに際立たせます。
- 2m幅タイプもご用意していますので、活用の幅が一層ひろがります。
- 溶剤系インクジェットに対応します。
機種については当社までお問い合わせください。

ご注意

- 幅織ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。

- 2m幅タイプ(206cm×25m乱)



7700 (ホワイト)



7701 (ホワイト)

22%



- 基 布/ポリエステル100%
- 防炎製品認定番号/F-63028
- 規 格/154cm×50m乱
- 表 面 処 理/フッ素樹脂コート加工

Features

- Backlit type for day-and-night use.
- With sunlight and interior illumination, it accentuates the facade of any building in rich colors.
- With a 2m-width type available, it offers a broad range of applications.
- It is compatible with solvent inkjets. For more information about specific models, contact TEJIN AWNING MATERIALS.

Precautions

- When patching fabrics width-wise, be sure to align their grains in the same direction.

	表面処理	商品仕様		幅 (cm)	長さ (mL)	厚さ (mm)	重量 (g/m ²)	風通し(kg/2cm) <放熱力(M/2cm)>		引裂強度(kgf) <引裂強度(N)>		破断伸度(%)		耐水度 (mm)	認定番号
		色	柄					たて	よこ	たて	よこ	たて	よこ		
ルナシャインII	フッ素樹脂 コート加工	1		154	50	0.59	670	105	105	18	15	18	18	1500	F-63028
		1		206	25			<1029>	<1029>	<177>	<147>				

●測定平均値であり、保証値ではありません。